



Centralino VoIP Yeastar Series S

Performance e Potenza

Linea progettata pensando alle piccole e medie aziende, con supporto fino a 500 utenti e realizzata utilizzando le più recenti tecnologie, Yeastar Serie S consente eccezionali risparmi nonché incrementi dell'efficienza e della produttività, offrendo potenza, performance, qualità e sicurezza.

La nuovissima Serie S è progettata per soddisfare le esigenze di comunicazione presenti e future e, con l'esclusivo design modulare Yeastar, garantisce che le strategie di investimento fatte oggi siano a prova di futuro.

Valorizzazione delle soluzioni di facile uso

La Serie S consente un'installazione veloce con auto-provisioning onnicomprensivo e funzionalità plug and play avanzate, unite ad un'interfaccia utente Metro intuitiva con configurazione basata sull'uso del mouse, da qualsiasi luogo.

Scelta personalizzata delle tecnologie e funzionalità

Grazie all'esclusivo design modulare, la Serie S può essere installata negli ambienti più esigenti. L'utente può sfruttare le funzionalità di livello aziendale più avanzate con le versioni software più complete.

Sistemi di telefonia privi di rischi

La Serie S è stata realizzata pensando al futuro, utilizzando i più recenti progressi tecnologici, come i processori quad core Freescale, i processori vocali TI DSP, protezioni da fulmine e gruppi di alimentazione di lunga durata.

Resta sicuro ed esigi affidabilità

Un sistema robusto senza pari grazie a caratteristiche quali failover avanzato, sicurezza, funzionalità di monitoraggio e reporting in dotazione standard, a cui si aggiungono firewall integrato e il supporto della crittografia con protocolli TLS e SRTP.

Caratteristiche e vantaggi

- L'app Linkus Unified Communications
- Compatibile con linee SIP/IAX2 e PSTN lines, ISDN BRI, E1/T1/PRI e GSM/3G/4G
- Funzione di registrazione integrata
- Applicazioni come client mobile Linkus, Auto Provision, LDAP, pannello conferenza, server VPN, app di fatturazione, app Hotel e altro ancora disponibile a breve
- Pratica integrazione con call center su cloud, PMS e CRM
- Aggiornamenti software/firmware gratuiti a vita ed estremamente semplici
- Connessione istantanea con più siti e utenti remoti
- Nessun costo nascosto o canone di licenza aggiuntivo
- Basso consumo energetico (1,8-59,1 watt)

CARATTERISTICHE

- Automated Attendant (IVR)
- Attended Transfer
- AutoCLIP
- Blind Transfer
- Blacklist/Whitelist
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting (FXS)
- Caller ID
- Conference
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Paging/Intercom
- LDAP
- Mobility Extension
- Multi-language System Prompt
- Multi-language Web GUI
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Phone Provisioning
- Real-time Status Monitor
- Ring Group
- SIP Forking
- SLA
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Permission
- Video Calls
- Voicemail

	S412	S20	S50	S100	S300
Utenti	20	20	50	100 (up to 200)	300 (up to 500)
Chiamate simultanee max	8	10	25	30 (up to 60)	60 (up to 120*)
Porte FXS max	12	4	8	16	24
Porte FXO/BRI max	4	4	8	16	24
Porte GSM/3G/4G max	2	1	4	6	6
Porte 4G max (data)	1	1	1	1	1
Porte E1/T1/J1 max	–	–	–	2	3
Trunk VoIP	4	20	50	100	100
Protocollo	SIP (RFC3261), IAX2				
Protocollo di trasporto	UDP, TCP, TLS, SRTP				
Codec	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4				
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO				
Ethernet	2 × 10/100 Mbps		2 × 10/100/1000 Mbps		
Servizi IP	Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN				
Casella vocale	5000 min (expandable)			10000 min (expandable)	
Firewall	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fax T.38	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Hot Standby	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Centro APP	Client mobile Linkus, provisioning telefoni, server LDAP, pannello conferenza, server VPN, app di fatturazione, app Hotel, integrazione char utile h+, integrazione QueueMetrics				
Archiviazione esterna	TF Card	TF Card	SD Card	SD Card	SD Card & 2.5" SATA HDD
USB	–	–	–	1	1
Alimentazione	DC 12V 3.33A	DC 12V 1A	AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max	AC 100-240V 50/60HZ 1.8A max	
Dimensioni (L x P x A) (cm)	29 x 18 x 3.3	16 x 16 x 3	34 x 21 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4
Peso	0.68 kg	0.3 kg	1.48 kg	2.5 kg	2.6 kg
Consumo energetico	9.0-25.6W	1.8-10.6 W	2.1-18.5 W	5.5-41.2 W	6.2-59.1 W
Ambiente operativo	Intervallo operativo: 0 °C – 40 °C; temperatura di stoccaggio: -20 °C – 65 °C; umidità: 10-90% senza condensa				
Montaggio	Su scrivania e a parete		Montaggio su rack 1U		

*Se la registrazione automatica delle chiamate è abilitata, saranno possibili fino a un massimo di 90 chiamate simultanee.